



减速比	10	15	25						
额定输出扭矩	28N.m	28N.m	23N.m						
最大输出扭矩									
轴承结构	3倍额定输出扭矩			齿隙			无齿隙 (可调节结构)		
容许轴向负载	交叉滚子轴承			扭转刚性			光电开关		
容许惯性力矩	500N			精度寿命			润滑方式		
容许盘面转速	200rpm (同歌运转)			10N.m			传动效率		
旋转平台平行度	≤0.01mm			定位精度			噪音		
旋转平台同心度	≤0.01mm			反复定位精度			重量		
	≤0.01mm			防护等级			安装方式		
	适配电机接口			400W伺服 Ø14/Ø50-Ø70			设计承重		
							标配		
							长效润滑		
							90%		
							63dB		
							2.6kg		
							任意		
							20kg		

设计	设计	设计	设计	设计	设计	设计	设计	设计	设计
校对	校对	校对	校对	校对	校对	校对	校对	校对	校对
审核	审核	审核	审核	审核	审核	审核	审核	审核	审核
工艺	工艺	工艺	工艺	工艺	工艺	工艺	工艺	工艺	工艺
标记处数				分区				更改文件号	
设计				分区				标准化	
校对				分区				签名	
审核				分区				年月日	
工艺				分区				批准	
中空旋转平台减速机									
阶段标记				重量				比例	
共				张				第 1:1 张	