



减速比	30	40	50	70	100						
额定输出扭矩	70N.m	100N.m	100N.m	80N.m	65N.m						
最大输出扭矩	3倍额定输出扭矩					齿隙					
轴承结构	交叉滚子轴承					扭转刚性					
容许轴向负载	2500N					精度寿命					
容许惯性力矩	50N.m					定位精度					
容许盘面转速	200rpm (间歇运转)					反复定位精度					
旋转平台平行度	$\leq 0.013\text{mm}$					防护等级					
旋转平台同心度	$\leq 0.01\text{mm}$					适配电机接口					
倾覆力矩	530N.m					无齿隙 (可调节结构)					
						19N.m/arcmin					
						30000h (间歇运转)					
						$\leq 3$ arcmin					
						$\leq 30$ arcsec					
						IP50					
						400W伺服 (14-50-70)					
						光电开关					
						润滑方式					
						传动效率					
						噪音					
						重量					
						安装方式					
						设计承重					
						标配					
						长效润滑					
						90%					
						$\leq 60\text{dB}$					
						4.3kg					
						任意					
						35kg					

标记处数	分区	更改文件号	签名	年月日	中空旋转平台减速机	阶段标记	重量	比例
设计		标准化						1:1
校对								
审核								
工艺								
		批准			共	张	第	张